


MyColex - Open Source Sammlungsdokumentation	Produktdokumentation
© Stefan Bürer, Riehen, Switzerland	© Adrian Kühni & Samuel Pfister, Uetikon am See, Switzerland
	<h2><u>Anredecodes im Modul „Person“</u></h2>

In den Adressdaten des Moduls „Person“ existiert eine Combobox zur Auswahl der Personenanreden.

Die Domäne dieser Combobox ist in der Datei „lang.php“ im entsprechenden Sprachverzeichnis des Web-Servers festgehalten, z. B. in „...\xampp\htdocs\myColex\lang\de“. „de“ ist der Sprachcode, der bei der ursprünglichen Installation von myColex erfasst worden ist, und steht hier für „deutsch“. Der Sprachcode ist ersichtlich im Web-Verzeichnis „...\xampp\htdocs\myColex\priv“ in der Konfigurationsdatei „sessiondata.php“, z. B. als „\$cfg['Language']='de';“.

Beispielintrag in der Sprachdatei ..\lang\de, Feld PeAnrede:

`$this->Modul[$mod][$fld][\"selectSql\"] = array(\"Herr\"=>\"Herr\", \"Frau\"=>\"Frau\", \"Fräulein\"=>\"Fräulein\", \"Firma\"=>\"Firma\");`

Mit Erweiterung des oben wiedergegebenen Arrays lassen sich demnach neue Anredecodes definieren. Die Sortierung der Anzeige in der Combobox entspricht der Erfassungsreihenfolge im Array:

